

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der EU-Typengenehmigung KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Die nachfolgend aufgeführte Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

ABE / EG BE NR.	HANDELSBEZEICHNUNG	FAHRZEUGTYP	FELGE F/R	LUFTDRUCK
e1*168/2013*00006***	R 1200 GS	1G12	3.00 • 4.50	2.50 • 2.90

BEREIFUNG VORNE	BEREIFUNG HINTEN
-----------------	------------------

120/70 R 19 M/C 60T M+S TL SCORPION RALLY	170/60 R 17 M/C 72T M+S TL SCORPION RALLY
120/70 R 19 M/C 60V M+S TL SCORPION RALLY STR	170/60 R 17 M/C 72V M+S TL SCORPION RALLY STR
120/70 R 19 M/C 60V TL ANGEL GT II	170/60 R 17 M/C 72V TL ANGEL GT II
120/70 R 19 M/C 60V TL SCORPION TRAIL III	170/60 R 17 M/C 72V TL SCORPION TRAIL III

120/70 R 19 M/C 60V TL SCORPION TRAIL II	170/60 R 17 M/C 72V TL SCORPION TRAIL II
120/70 ZR 19 M/C 60W TL SCORPION TRAIL II (U)	170/60 R 17 M/C 72V TL SCORPION TRAIL II
120/70 R 19 M/C 60V TL SCORPION TRAIL II	170/60 ZR 17 M/C 72W TL SCORPION TRAIL II#
120/70 ZR 19 M/C 60W TL SCORPION TRAIL II#	170/60 R 17 M/C 72V TL SCORPION TRAIL II
120/70 ZR 19 M/C 60W TL SCORPION TRAIL II#	170/60 ZR 17 M/C 72W TL SCORPION TRAIL II#

= Auslaufreifen

Auflagen: JA

Art der Auflagen:

M+S BEREIFUNG: Bei M+S Reifen ist ein Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld vorgeschrieben, wenn dieser nicht der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein entspricht. Der Geschwindigkeitsaufkleber ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzubringen. Scorpion Trail II mit Speedindex "\" w" wird durch "\" ersetzt.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeristeten Ruffer kombinationen statzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im

n ehr felle (1) folges auf elle blie telle telle (1) penehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Line Verparchung, diese mitermation mizutarien bestehrnlicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber
dringlich empfohlen. Dieses Dokument ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Pirelli die
aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben beschriebene Fahrzeug ansieht. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Benedikt Zacher
(Head of Marketing Moto DACH & BNL & DK)

Paolo Brivio

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.