



PIRELLI

METZELER MOTORRADREIFEN



PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 1014 60 80 14 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 5

UNBEDINGT BEACHTEN! UMRÜSTUNG MIT MOTORRADREIFEN

Demoverversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
G 801	750 SS Supersport	ZDM 750 SC / S	3.50 • 4.50
			2.20 • 2.50

Bereifung vorne

Bereifung hinten

120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Roadtec 01 Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec 01
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M7 RR Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR
¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec 01
¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact M
¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact M
¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact#
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M5 Interact Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M5 Interact Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact
¹⁾ 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact

= Auslaufreifen

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: Ja Nein

Artikelbezeichnung: **mopedreifen.de** 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact am Vorderrad auf den notwendigen Freiraum achten, ggf. das Schutzblech der Ducati 900 SS mit der Bestell-nr. 564 101 51 AA verwenden

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unversehrten Zustand befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedruckten Leistungsbeschreibung.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 22/01/2018

München, 22/01/2018

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. Misani
Entwickler

K. Diebold

Das Original dieser Beschreibung ist einzusehen unter www.metzelermoto.com/ www.pirellimoto.de