

PIRELLI
Postfach 4014 80 80 14 München
Telefon (089) 14908-302 Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 3

UNBEDINGT BEACHTEN! UMRÜSTUNGEN AN DUCATI-KRAFTRADERN Nr. 15018 / 15

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
G 801	750 SS Supersport	ZDM 750 SC / S
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 4.50	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Roadtec Z6 Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6
3.50 • 4.50	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M3 Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3
3.50 • 4.50	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M3 Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 4.50	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M5 Interact Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3
3.50 • 4.50	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M5 Interact Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 4.50	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Sportec M7 RR Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR
3.50 • 4.50 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact
3.50 • 4.50 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 4.50 ¹⁾	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR
3.50 • 4.50	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Angel GT Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Angel GT
3.50 • 4.50	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Angel ST Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Angel ST
3.50 • 4.50	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Diablo Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo
3.50 • 4.50	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL Diablo Rosso II Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Rosso II

= Auslaufreifen

¹⁾ Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

Art der Auflagen: **mopedreifen.de** Die Auflagen sind für die Umrüstung des Fahrzeuges auf den notwendigen Freiraum achten, ggf. das Schutzblech der Ducati 900 SS mit der Bestell-Nr. 564 101 51 AA verwenden

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Zustand befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungeschlossenen Bauform.
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 05/06/2014

München, 05/06/2014

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. Misani
Entwurf

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
www.mopedreifen.de