



Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland  
 Industriestraße 10 72336 Bad Homburg v.d.H.  
 www.bridgestone.de

# Demoverversion mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.:	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Baujahr von	Baujahr bis	verwendete Felgen	Luft- druck
e1*2002/24*0199***	R 1200 GS / R 1200 GS Adv.	R12 MJ ab 2007	2008	2012	Serie	2.5/2.9

FN	Bereifung Vorderrad	Bereifung Hinterrad
1	110/80 R19 59V tl BW 501	150/70 R17 69V tl BW 502
2	110/80 R19 59V tl BW 501	150/70 R17 69V tl A 40 R
2	110/80 R19 59V tl A 40 F	150/70 R17 69V tl A 40 R
2	110/80 R19 59V tl A 40 F	150/70 R17 69V tl BW 502
2	110/80 R19 59 V tl A 41 F	150/70 R17 69V tl A 41 R
2	110/80 B19 59Q tl AX 41 F (M+S)	150/70 B17 69Q tl AX 41 R (M+S)
2	110/80 ZR19 (59W) tl BT 020 F	150/70 ZR17 (69W) tl BT 021 R
2	110/80 ZR19 (59W) tl BT 020 F	150/70 ZR17 (69W) tl BT 023 R
2	110/80 ZR19 (59W) tl BT 023 F	150/70 ZR17 (69W) tl BT 021 R
2	110/80 ZR19 (59W) tl BT 023 F	150/70 ZR17 (69W) tl BT 023 R
2	110/80 ZR19 (59W) tl T 30 F	150/70 ZR17 (69W) tl T 30 R
2	110/80 ZR19 (59W) tl T 30 F EVO	150/70 ZR17 (69W) tl T 30 R EVO
2	110/80 ZR19 (59 W) tl T 31 F	150/70 ZR17 (69W) tl T 31 R
	Diese Sport-Profile dürfen kombiniert werden:	
	Diese Tourensport-Profile dürfen kombiniert werden:	

#### Fußnoten

- 1 Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)
- 2 Bescheinigung nur mitführen. (Unbedenklichkeitsbescheinigung)
- 3 Freigabe Importeur/Hersteller, Anbauabnahmepflichtig durch Sachverständigen Anbaubestätigung nur mitführen.
- 6 Schlauchlos-Version-Ausführung wird mit Schlauch montiert
- 9 Wenn Größen nicht in den Papieren aufgeführt ist, ist eine Anbauabnahme notwendig.
- 10 Keine Reifenmarkenbindung seitens des Fahrzeugherstellers

#### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland  
 Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich. Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland geprüft. Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 14.11.2019

**mopedreifen.de**

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Leiter Verkauf Motorradreifen  
 Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

Vorstand: Paolo Ferrari (Vorsitzender), Franco Annunziato, Wolfgang Dehen, Makoto Hashimoto, Thomas Higgins, Christopher Nicastro, Georg Pachta-Reyhofen  
 Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister-Nr.: HRB 14114, UST-ID: DE242613810