Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengröße Reifendruck	
C 612	FT 500	PC 07	Serie • Serie 1.80 • 2.00	
Bereifung vorne		Bereifung hinten		
1) 100/90 - 19 M/C 57V TL Sportec Klassik Fr.		120/90 - 18 M/C 65V TL Sportec Klassik		
1) 100/90 - 19 M/C 57H TL Lasertec Fr.		120/90 - 18 M/C 65H TL Lasertec		
1) 100/90 - 19 57H TT/TL ME 33 LASER#		120/90 - 18 65H TT/TL ME 99 A1#		
1) 100/90 - 19 M/C 57V TL Sport Demon Fr.		120/90 - 18 M/C 65V TL Spo	120/90 - 18 M/C 65V TL Sport Demon	

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der

- #Bestellservice
- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf

von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen zusehen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.