



Demoversion mit Originalinhalt

**HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
AN KRAFTFÄHRZEUGEN DER MARKE: HONDA**

Nr. 16243 / 15

ABE / EG BE NR.	HANDELSBEZEICHNUNG	FAHRZEUGTYP	FELGE F/R	LUFTDRUCK
G 317	XRV 750 Africa Twin	RD 07	1.85 • 3.00	2.00 • 2.50

BEREIFUNG VORNE

BEREIFUNG HINTEN

90/90 - 21 M/C 54V M+S TL SCORPION RALLY STR (A)	140/80 R 17 M/C 69V M+S TL SCORPION RALLY STR
90/90 V 21 M/C (54V) TL SCORPION TRAIL III	140/80 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL III

90/90 - 21 M/C 54V TL SCORPION TRAIL II	140/80 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL II
90/90 - 21 M/C 54H TL MT 90 S/T SCORPION#	140/80 R 17 69H TL MT 90 S/T SCORPION#
90/90 - 21 M/C 54H TL SCORPION TRAIL#	140/80 R 17 M/C 69H TL SCORPION TRAIL#
90/90 - 21 M/C 54H TL SCORPION TRAIL#	140/80 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL II
90/90 - 21 M/C 54H TL SCORPION TRAIL#	140/80 R 17 M/C 69V TL SCORPION TRAIL#
90/90 - 21 M/C 54V M+S TL SCORPION RALLY STR#	140/80 R 17 M/C 69V M+S TL SCORPION RALLY STR
90/90 - 21 M/C 54V TL SCORPION TRAIL II	140/80 R 17 M/C 69H TL SCORPION TRAIL#

= Auslaufreifen

Auflagen: JA

Art der Auflagen:

Schlauchverwendung notwendig

M+S BEREIFUNG: Bei M+S Reifen ist ein Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld vorgeschrieben, wenn dieser nicht der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein entspricht. Der Geschwindigkeitsaufkleber ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzubringen.

Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination bis zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.

Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit eine Beantragung einer Zulassung nach § 20 StVZO vor, die dementsprechend das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung nach § 20 StVZO und § 21 StVZO erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Benedikt Zacher

Marketing Moto (Pirelli & BNL & K)

Paolo Brivio

(Chief Technology Officer)

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Pirelli Deutschland GmbH • Postfach 11 14 • 80714 München • Telefon: (089) 14908-100 • Fax: (089) 14908-111

Geschäftsführung: Wolfgang Meier (Vorsitzender), Luca Iori, Erik Vecchiet • Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Wendt • Firmensitz: Breuberg/Odw • Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt, HRB 71623