



PIRELLI
Postfach 4014 80 80714 München
Telefon (089) 14908-302 Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 1

UNBEDINGT BEACHTEN! UMRÜSTUNGEN AN HONDA KRAFTFÄHRERN
Nr. 16046 / 5

Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
G 034	CBR 900 RR Fireblade	SC 28
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 5.50	130/70 ZR 16 M/C (61W) TL Sportec M3 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3
3.50 • 5.50	130/70 ZR 16 M/C (61W) TL Sportec M3 Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 5.50	130/70 ZR 16 M/C (61W) TL Diablo Fr.	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo
3.50 • 5.50	130/70 ZR 16 (61W) TL ME Z1 FRONT#	180/55 ZR 17 (73W) TL ME Z1 #
3.50 • 5.50	130/70 ZR 16 (61W) TL ME Z1 FRONT#	180/55 ZR 17 (73W) TL ME Z2#
3.50 • 5.50	130/70 ZR 16 (61W) TL ME Z3 FRONT Racing#	180/55 ZR 17 (73W) TL ME Z3 Racing#
3.50 • 5.50	130/70 ZR 16 (61W) TL ME Z3 FRONT#	180/55 ZR 17 (73W) TL ME Z3#
3.50 • 5.50	130/70 ZR 16 M/C (61W) TL SPORTEC M-1 #	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M-1 B #
3.50 • 5.50	130/70 ZR 16 (61W) TL MTR 01#	180/55 ZR 17 (73W) TL MTR 02#
3.50 • 5.50	130/70 ZR 16 (61W) TL MTR 21 #	180/55 ZR 17 (73W) TL MTR 22 #
3.50 • 5.50	130/70 ZR 16 (61W) TL MTR 21 Corsa#	180/55 ZR 17 (73W) TL MTR 22 Corsa#

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Artikel-Auflage:

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Die Umrüstung auf die angegebenen EC-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis ist bei der Umrüstung auf die angegebenen EC-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis zu berücksichtigen. Die Umrüstung auf die angegebenen EC-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis ist bei der Umrüstung auf die angegebenen EC-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis zu berücksichtigen. Die Umrüstung auf die angegebenen EC-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis ist bei der Umrüstung auf die angegebenen EC-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis zu berücksichtigen.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 13/03/2013

München, 13/03/2013

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Geschäftsführer: Michael Schwöbel (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44