Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 8014 80 • 80314 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Unbedenklichkeitsbescheinigung Reifenkombinationen HONDA Krafträder

Nr. 1633 / 7

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendruck
e3*92/61*0017*00	**XL 650 V Transalp**	**RD 10 / 11**	1.85 • 2.50 2.00 • 2.25

	Bereifung vorne	Bereifung hinten
[1)]	90/90 - 21 M/C 54V M+S TL Karoo Street Fr.	130/80 R 17 M/C 65V M+S TL Karoo Street
[1)]	90/90 - 21 M/C 54V TL Tourance Next Fr.	130/80 R 17 M/C 65V TL Tourance Next
	90/90 - 21 M/C 54S Tourance Fr.	120/90 - 17 M/C 64S Tourance
	90/90 - 21 M/C 54S TT Tourance EXP Fr.#	120/90 - 17 M/C 64S TT Tourance EXP#
[1)]	90/90 - 21 M/C 54V M+S TL Scorpion Rally STR Fr.	130/80 R 17 M/C 65V M+S TL Scorpion Rally STR
[1)]	90/90 - 21 M/C 54V TL Scorpion Trail II Fr.	130/80 R 17 M/C 65V TL Scorpion Trail II
	90/90 - 21 M/C 54H TL MT 60 Fr.	120/90 - 17 M/C 64S TT MT 60
[1)]	90/90 - 21 M/C 54R TT MT 21 Fr.	120/90 - 17 M/C 64R TT MT 21
	90/90 - 21 M/C 54S TT MT 90 Front A/T	120/90 - 17 M/C 64S TT MT 90 A/T

 # = Auslaufreifen

[1)] Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflagen:

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungeteilten [illegible]

München, 14.12.2009 Sulzbach, 14.12.2009

P. Misani K. Diepold

Entwicklung Fahrwerk Reifenapplikation

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen [illegible] Foto

[illegible] Amtsgericht Frankfurt/Hauptstadt HRB 44

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.