

UNBEDINGKEITSPESCHEINUNG FÜR REIFEN  
UMRÜSTUNGEN AN HONDA KRAFTFÄHRZEUGEN Nr. 6034 / 8

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung                          | Fahrzeugtyp                              | Felgengröße |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                 |                                             |                                          | Reifendruck |
| H 686           | XL 600 V Transalp                           | PD 10                                    | 1.85 • 2.50 |
|                 |                                             |                                          | 2.00 • 2.25 |
| Bereifung vorne |                                             | Bereifung hinten                         |             |
|                 | 90/90 - 21 M/C 54R M&S TL Karoo 3 Fr.       | 130/80 - 17 M/C 65R M&S TL Karoo 3       |             |
|                 | 90/90 - 21 M/C 54V TL Tourance Next Fr.     | 130/80 R 17 M/C 65V TL Tourance Next     |             |
|                 | 90/90 - 21 M/C 54S Tourance Fr.             | 130/80 R 17 M/C 65S TL Tourance          |             |
|                 | 90/90 - 21 54S ENDURO 4 Front#              | 130/80 R 17 65S TL ENDURO 4#             |             |
|                 | 90/90 - 21 M/C 54S TT Tourance EXP Fr.#     | 120/90 - 17 M/C 64S TT Tourance EXP#     |             |
|                 | 90/90 - 21 M/C 54S TT Tourance EXP Fr.#     | 130/80 R 17 M/C 65S TL Tourance EXP#     |             |
|                 |                                             |                                          |             |
|                 | 90/90 - 21 M/C 54V TL Scorpion Trail II Fr. | 130/80 R 17 M/C 65V TL Scorpion Trail II |             |
|                 | 90/90 - 21 M/C 54H TL Scorpion Trail Fr.#   | 130/80 R 17 M/C 65V TL Scorpion Trail II |             |
|                 | 90/90 - 21 M/C 54V TL Scorpion Trail II Fr. | 130/80 R 17 M/C 65H TL Scorpion Trail #  |             |

# = Auslaufreifen

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

Art der Auflagen: Bei M&S-Reifen: Geschwindigkeitsaufkleber vorgeschrieben!

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungeänderten Leistungsversion.

**#Bestellservice**  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**  
Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.