



# PIRELLI

# METZELER MOTORRADREIFEN



PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 10146 • 80 541 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 2

# UNBEDINGT BEACHTEN! UMRÜSTUNGSGEMÄßER UMRÜSTUNG UNTER BEACHTUNG DER GGF. BESCHRIEBENEN AUFLAGEN BLEIBT DER VORSCHRIFTSMÄßIGE ZUSTAND DES FAHRZEUGS GEMÄß STVZO ERHALTEN (VERKEHRSBLATT 2000, S. 627).

# Demoverversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
F 371	XRV 750 Africa Twin	RD 04	1.85 • 2.75
			2.00 • 2.00

Bereifung vorne

Bereifung hinten

1) 90/90 - 21 M/C 54R M&S TL Karoo 3 Fr.	140/80 - 17 M/C 69R M&S TL Karoo 3
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Tourance Next Fr.	140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance Next
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Tourance EXP Fr.#	140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance Next
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Tourance Next Fr.	140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP#
1) 90/90 - 21 M/C 54H TL Tourance Fr.	140/80 R 17 M/C 69H TL Tourance
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Tourance EXP Fr.#	140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP#
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Scorpion Trail II Fr.	140/80 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail II
1) 90/90 - 21 M/C 54H TL Scorpion Trail Fr.#	140/80 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail II
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Scorpion Trail II Fr.	140/80 R 17 M/C 69H TL Scorpion Trail#
1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Scorpion Trail II Fr.	140/80 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail #

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen:  Geschwindigkeit  Beschleunigung  Bremsleistung  Reifen: Geschwindigkeitsaufkleber vorgeschrieben

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

## #Bestellservice

Die angegebene Umrüstung setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 27/02/2017

München, 27/02/2017

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. Metzeler  
Entwicklung

unter: [www.metzelermoto.com](http://www.metzelermoto.com)/[www.pirellimoto.de](http://www.pirellimoto.de)