

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengröße Reifendruck
e3*2002/24*0231***	CBF 600 (all versions)	PC 38	3.50 • 5.00 2.50 • 2.90
Bereifung vorne		Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact M	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact	
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6 Interact#	

= Auslaufreifen

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflagen: _____

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

mopedreifen.de
Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungeschlossenen Leistungsversion.

#Bestellservice

München, den 24.07.2017
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P. Misani
Entwickler

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelmoto.com/www.pirellimoto.de

#Stammkunden

Geschäftsführer: Frank J. Delessen (Vorstand) Sitz der Gesellschaft: Dreuberg/Ordensfeld • Eintragung Amtsgericht: München HRB 44
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.