Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 14 • 80314 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Bereifungs-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an HONDA-Motorrädern

Nr. 16149 / 3

Beim nachstehend näher bestimmten Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendruck
	VT 500 E	**PC 11**	2.15 • 2.50 2.00 • 2.50

	Bereifung vorne	Bereifung hinten
	100/90 - 18 M/C 56H TL Roadtec 01 Fr.	120/80 - 18 M/C 62H TL Roadtec 01
	100/90 - 18 M/C 56H TL Sport Demon Fr.	120/80 - 18 M/C 62H TL Sport Demon

	100/90 - 18 M/C 56H TL Lasertec Fr.	120/80 - 18 M/C 62H TL Lasertec #

 # = Auslaufreifen

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

Art der Auflagen: Reifenpaarung nur von einem Hersteller

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

mopedreifen.de

Die [illegible] setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 16.05.2019
P. Misani
Entwicklung

München, 16.05.2019
K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.