

Beim nachstehend näher bestimmten Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
 Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.		Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreiße
				Reifendruck
A 286		CB 550 K3	CB 550 K	Serie • Serie
				1.80 • 2.00
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
	3.25 - 19 M/C 54V TL Sportec Klassik Fr.		4.00 - 18 M/C 64V TL Sportec Klassik	
	3.25 - 19 54S TT/TL ME 11 Fr.		4.00 - 18 64H TL ME 77	
	3.25 - 19 54S TT/TL ME 11 Fr.		4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec	
	3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Fr.		4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec	
	3.25 - 19 54S TT/TL ME 11 Fr.		4.00 - 18 64S TL ME 77#	

= Auslaufreifen

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

Art der Auflagen: Schlauchverwendung notwendig!

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

mopedreifen.de

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
 Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P. Misani K. Diepold Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelmoto.com/www.pirellimoto.de

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.