Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 1014 [illegible] 80[illegible]4 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Bereifungs-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an HONDA Kraträdern

Nr. 16146 / 1

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendruck
e13*168/2013*00068**	**CRF 250 RA 2017 -**	**MD 44**	1.60 • 2.15 1.50 • 1.75

	Bereifung vorne	Bereifung hinten
	3.00 - 21 51R ENDURO 1 Fr.	120/80 - 18 M/C 62S TT ENDURO 3
	3.00 - 21 51R MST TT MT 16 Garacross Fr.	120/80 - 18 M/C 62R TT MT 21

 # = Auslaufreifen

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

mopedreifen.de

Die [illegible] Empfehlung setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 20/04/2018 München, 20/04/2018

P. Misani K. Diepold
Entwicklung

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.