

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach, Postfach 1120, 34481 Korbach  
Telefon: +49 - 511 / 938 01, Email: service.motorrad@conti.de

SERVICE INFORMATION FÜR  
REIFENURSTÜCKE AN RAFFINIERTE

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurde geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

|                                                                                |  |                                     |                                              |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Fabrikname (Hersteller)                                                        |  | Handelsbezeichnung                  |                                              | Typ                                       |  |
| BENELLI                                                                        |  | TRE-K 1130                          |                                              | TRE-K 1130                                |  |
| Felge vorne:<br>Nur original Serienfelge                                       |  | Luftdruck vorne (kalt):<br>2,5 bar  |                                              | Felge hinten:<br>Nur original Serienfelge |  |
|                                                                                |  | Luftdruck hinten (kalt):<br>2,9 bar |                                              |                                           |  |
| Bereifung vorne                                                                |  |                                     | Bereifung hinten                             |                                           |  |
| <u>120/70ZR17 M/C (58W) TL <sup>1)</sup></u>                                   |  |                                     | <u>180/55ZR17 M/C (73W) TL <sup>1)</sup></u> |                                           |  |
| ContiMotion Z                                                                  |  |                                     | ContiMotion M                                |                                           |  |
| ContiRoadAttack 2 <b>EVO</b>                                                   |  |                                     | ContiRoadAttack 2 <b>EVO</b>                 |                                           |  |
| Diese Profile dürfen kombiniert werden                                         |  |                                     |                                              |                                           |  |
| ContiRoadAttack 2                                                              |  |                                     | ContiRoadAttack 2                            |                                           |  |
| ContiSportAttack                                                               |  |                                     | ContiSportAttack                             |                                           |  |
| ContiSportAttack 2                                                             |  |                                     | ContiSportAttack 2                           |                                           |  |
| ContiRaceAttack Comp.Endurance                                                 |  |                                     | ContiRaceAttack Comp.Endurance               |                                           |  |
| <u>120/70ZR17 M/C 58W TL <sup>2)</sup></u>                                     |  |                                     | <u>180/55ZR17 M/C 73W TL <sup>2)</sup></u>   |                                           |  |
| ContiTrailAttack 2                                                             |  |                                     | ContiTrailAttack 2                           |                                           |  |
| Diese Profile dürfen kombiniert werden                                         |  |                                     |                                              |                                           |  |
| ContiTrailAttack                                                               |  |                                     | ContiTrailAttack                             |                                           |  |
| Auflagen: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein |  |                                     |                                              |                                           |  |

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Reifen sind für das Fahrzeug bestimmt, in dem sie montiert werden, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.