

Demoversion mit Originalinhalten

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
AN DEN GETRÄDLERN DER MARKE: HARLEY DAVIDSON

Nr. 10010 / 21

ABE / EG BE NR.	HANDELSZEICHNUNG	FAHRZEUGTYP	FELGE F/R	LUFTDRUCK
D312/1NT V-XI/IV-VII	FXSTL/FLST; C; N: Soft. Herit.; Spec.; Cl.	FXST	3.00 • 3.00	2.50 • 2.70

BEREIFUNG VORNE

130/90 - 16 M/C 67H TL ME 888 MARATHON ULTRA WHITE WALL

BEREIFUNG HINTEN

130/90 B 16 M/C 73H REINF TL ME 888 MARATHON ULTRA WHITE WALL

130/90 B 16 M/C 67H TL ME 888 MARATHON ULTRA

130/90 B 16 M/C 73H REINF TL ME 888 MARATHON ULTRA

130/90 B 16 M/C 73H REINF TL CRUISETEC

130/90 B 16 M/C 73H REINF TL CRUISETEC

MT90 B 16 M/C 72H TL CRUISETEC

MT90 B 16 M/C 74H TL CRUISETEC

MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 MARATHON ULTRA WHITE WALL

MT90 B 16 M/C 74H TL ME 888 MARATHON ULTRA WHITE WALL

MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 MARATHON ULTRA

MT90 B 16 M/C 74H TL ME 888 MARATHON ULTRA

130/90 - 16 M/C 67H TL ME 880 MARATHON WHITE WALL#

130/90 - 16 M/C 73H REINF TL ME 880 MARATHON WHITE WALL#

130/90 - 16 M/C 67H TL ME 880 MARATHON#

130/90 B 16 M/C 73H REINF TL ME 880 MARATHON#

130/90 - 16 M/C 67H TL ME 880 MARATHON#

130/90 B 16 M/C 73H REINF TL ME 888 MARATHON ULTRA

= Auslaufreifen

Auflagen: JA**Art der Auflagen:**

Schlauchverwendung notwendig

Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination bis zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.

Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein Fahrzeuggenehmigungsverlust vor. Sollte das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand ist eine Begutachtung (z.B. Zulassung nach Gruppe 1) vor dem Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten

Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

#Bestellservice

München, den 21.08.2023

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

PIRELLI Deutschland GmbH •

Postfach 4014-10 • 80714 München • Telefon (089) 14908-502 • Fax (089) 14908-511

Benedit Zacher
(Head of Marketing Moto DACH & BNL & DK)-----
Paolo Brivio
(Chief Technology Officer)

Geschäftsleitung: Wolfgang Meier (Vorsitzender), Luca Ion, Erik Vecchiet • Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Wendt

Firmensitz: Breuberg/Odw • Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt, HRB 71623