Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 - 80714 München
Telefon (089) 14908-302 - Fax (089) 14908-510

UNBEDINGTE BETRIEBSERLAUBNIS FÜR REIFEN UMRÜSTUNGEN AN KAWASAKI KRAFTRÄDERN

Nr. 19029 / 7

Beim nachstend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
D317	**KLR 600**	**KL 600 A Ausf.A**

Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1.60 • 2.50 [1)]	90/90 - 21 54S ENDURO 3 Fr.	130/80 - 17 65T TL ENDURO 3
1.60 • 2.50 [1)]	90/90 - 21 M/C 54R M&S TL Karoo 3 Fr.	130/80 - 17 M/C 65R M&S TL Karoo 3
1.60 • 2.50 [1)]	90/90 - 21 M/C 54S Tourance Fr.	130/80 R 17 M/C 65S TL Tourance
1.60 • 2.50 [1)]	90/90 - 21 M/C 54S TT Tourance EXP Fr.	130/80 - 17 M/C 65S TT Tourance EXP
1.60 • 2.50 [1)]	90/90 - 21 M/C 54H TL Scorpion Trail Fr.	130/80 R 17 M/C 65H TL Scorpion Trail
1.60 • 2.50 [1)]	90/90 - 21 M/C 54S TT Scorpion Trail Fr.	130/80 - 17 M/C 65S TT Scorpion Trail
1.60 • 2.50 [1)]	90/90 - 21 M/C 54S TT Tourance EXP Fr.	130/80 R 17 M/C 65S TL Tourance EXP #
1.60 • 2.50 [1)]	90/90 - 21 54S ENDURO 1#	130/80 - 17 65S ENDURO 2#
1.60 • 2.50 [1)]	90/90 - 21 54S ENDURO 4 Front #	130/80 R 17 65S TL ENDURO 4 #
1.60 • 2.50 [1)]	90/90 - 21 M/C 54R M&S MCE Karoo 2 Fr.#	130/80 - 17 M/C 65R M&S MCE Karoo #
1.60 • 2.50 [1)]	90/90 - 21 M/C 54H TL MT 80#	130/80 R 17 65H TL MT 80 RS #
1.60 • 2.50 [1)]	90/90 - 21 M/C 54S TT MT 90 Front S/T Fr.#	130/80 R 17 M/C 65H TL MT 90 S/T #

 # = Auslaufreifen

[1)] Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

Art der Auflage: Schutzhinweis endlos Umwicklung, Bei TL-Reifen: Geschwindigkeitsaufkleber vorgeschrieben

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der ertelten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Freigabe erfolgte für Fahrzeuge mit Serien-Drosselung. Eine Freigabe für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

München, 07/08/2013 München, 07/08/2013

P. Nissen Leiter Kundendienst

Entwicklung

Weitere Informationen zu Reifenfreigaben sind einzusehen unter : www.pirellimoto.de/metzelermoto.de