Beim nachstend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
E393	KLR 650, TENGAI	KL 650 A Ausf. A, B
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1.60 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54S Tourance Fr.	130/80 R 17 M/C 65S TL Tourance
1.60 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54H TL Scorpion Trail Fr.	130/80 R 17 M/C 65H TL Scorpion Trail
1.60 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54S TT Tourance EXP Fr.	130/80 R 17 M/C 65S TL Tourance EXP #
1.60 • 2.50	90/90 - 21 54S ENDURO 4 Front #	130/80 R 17 65S TL ENDURO 4 #

# = Auslaufreifen

Auflagen:

X J

Nein

Art der Auflagen:

Schlauchverwendung notwendig. Bei M&S-Reifen: Geschwindigkeitsaufkleber vorgeschrieber

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN

Die Verwendur i der aufgerührten Reinenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice

von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P. Misani En:**#Stammkunden**eiter Kundendiens Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen \*\*\* 44 Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.