



METZELER

SHARING INDEPENDENCE



Demo

Seite 1 / 2

Originalinhalten

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengröße
			Reifendruck
F 989	Zephyr 1100 (spoke and cast rim)	ZRT 10 A	3.00 • 4.50
			2.50 • 2.90

Bereifung vorne

Bereifung hinten

	120/70 ZR 18 M/C (59W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	160/70 ZR 17 M/C 73W TL Roadtec Z6
	110/80 V 18 M/C (58V) TL Lasertec Fr.	160/70 B 17 M/C 73V TL Lasertec
	110/80 - 18 58V TL ME 33 LASER#	160/70 B 17 M/C 73V TL Lasertec
	110/80 - 18 M/C 58V TL Lasertec Fr.#	160/70 B 17 M/C 73V TL Lasertec
	120/70 ZR 18 M/C (59W) TL Roadtec Z6 Fr.#	160/70 ZR 17 M/C 73W TL Roadtec Z6
	110/80 - 18 58V TL ME 33 LASER#	160/70 B 17 73V TL ME 55 A#
	120/70 ZR 18 59W TL ME Z4 Fr.#	160/70 ZR 17 73W TL ME Z4#
	120/70 ZR 18 M/C (59W) TL ME Z4 FRONT#	160/70 ZR 17 73W TL ME Z4#
	120/70 ZR 18 M/C (59W) TL ME Z4 J Front#	160/70 ZR 17 73W TL ME Z4#

= Auslaufreifen

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflagen:

mopedreifen.de

#Bestellservice

München, 17/05/2021

München 17/05/2016

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

U

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.