

PIRELLI  
Postfach 4014 80 80714 München  
Telefon (089) 14908-302 Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 2

UNBEDINGT BEACHTEN! UNBEDINGT BEACHTEN!  
UMRÜSTUNGEN AN KAWASAKI KRAFTRADERN Nr. 19110 / 11

# Demoversion mit Originalinhalten

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.    | Handelsbezeichnung                                  | Fahrzeugtyp                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| e1*2002/24*0269*00 | ER-6f                                               | EX650 A/B                                     |
| Felgengrößen       | Bereifung vorne                                     | Bereifung hinten                              |
| 3.50 • 4.50        | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.            | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6          |
| 3.50 • 4.50        | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.            | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact |
| 3.50 • 4.50        | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6          |
| 3.50 • 4.50        | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact |
| 3.50 • 4.50        | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6          |
| 3.50 • 4.50        | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact |
| 3.50 • 4.50        | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.            | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3          |
| 3.50 • 4.50        | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.            | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact |
| 3.50 • 4.50        | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.   | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M3          |
| 3.50 • 4.50        | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.   | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact |
| 3.50 • 4.50        | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.       | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR       |
| 3.50 • 4.50        | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.              | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Angel GT            |
| 3.50 • 4.50        | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.              | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Angel ST            |

# = Auslaufreifen

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der unbedenklichen Umrüstung.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. Misani  
Ent

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter : [www.pirellimoto.de/metzelmoto.de](http://www.pirellimoto.de/metzelmoto.de)

HRB 44