Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 - 80714 München
Telefon (089) 14908-302 - Fax (089) 14908-510

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN UMRÜSTUNGEN AN KAWASAKI KRAFTRÄDERN

Nr. 19129 / 10

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
e1*2002/24*0409***	**ER-6n; ABS**	**ER650C**

Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 4.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact M
3.50 • 4.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 4.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 4.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR
3.50 • 4.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 4.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR
3.50 • 4.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Angel GT
3.50 • 4.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Angel ST
3.50 • 4.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Angel GT
3.50 • 4.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Angel ST
3.50 • 4.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II K Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Rosso II
3.50 • 4.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z6 Interact #
3.50 • 4.50	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact #

 # = Auslaufreifen

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

mopedreifen.de

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungebrauchten Ausführung.

München, [illegible]

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter : www.pirelli.com / www.metzeler.com

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.