



PIRELLI
Postfach 14 80 • 80 14 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 2

Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen Reifendruck
e1*92/61*0173**	VN 1600 Classic	VNT 60 A Vers. A	3.00 • 4.50 2.00 • 2.50

Bereifung vorne

Bereifung hinten

130/90 - 16 M/C 67H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	170/70 B 16 M/C 75H TL ME 888 Marathon Ultra
1) 130/90 - 16 M/C 67H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	180/65 B 16 M/C 81H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra
1) MT90 B 16 M/C 72H TL Cruisetec Fr.	180/65 B 16 M/C 81H reinf.TL Cruisetec
1) MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	180/65 B 16 M/C 81H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra
1) MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 Marathon Ultra WW Fr.	180/65 B 16 M/C 81H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra WW
1) MT90 B 16 M/C 72H TL ME 880 Marathon Fr.#	180/65 B 16 M/C 81H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra
1) MT90 B 16 M/C 72H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.	180/65 B 16 M/C 81H reinf.TL ME 880 Marathon#
1) 130/90 - 16 M/C 67H TL ME 880 Marathon Fr.#	180/65 B 16 M/C 81H reinf.TL ME 880 Marathon#
1) MT90 B 16 M/C 72H TL ME 880 Marathon Fr.#	180/65 B 16 M/C 81H reinf.TL ME 880 Marathon#

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflagen:

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unbedenklichen Zustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungünstigen Bauart.

München, 18.11.2019

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
 K. Diebold
 P. Misani
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).
 stadt HRB 44