



Bridgestone Europe NV/SA

Niederlassung Deutschland

Frankfurt am Main, 09.02.2024  
Telefon: 0 99 99 1000

# Demoverision mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell                 | Typ | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|------------------------|-----|---------|
| DUCATI             | 20033     | 1100    | Monster 1100 / S / Evo | M5  | 2009 -  |

## Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad     |                | Bereifung Hinterrad     |                | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil         | Größen                  | Profil         | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 23 F         | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 23 R         | 2,5/2,9      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | RS 11 F        | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | RS 10 R        | 2,5/2,9      | 10      |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F         | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 32 R         | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 120 / 70 R 17 58H TL    | AX 41S F (M+S) | 180 / 55 R 17 73H TL    | AX 41S R (M+S) | 2,5/2,9      | 10, 41  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F         | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 22 R         | 2,5/2,9      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F         | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 31 R         | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F         | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 21 R         | 2,5/2,9      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 016 F PRO   | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | BT 016 R PRO   | 2,5/2,9      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | BT 023 R       | 2,5/2,9      | 10, 30  |

## Fußnote

- (10) keine Reifenbindung bei Fahrzeugen mit EU-Betriebserlaubnis, bei anderen Modellen ist ggf. eine Eintragung notwendig. Technik Info 069-999918-255
- (20) Sportreifen mischbar
- (30) Tourensportreifen mischbar
- (41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 09.02.2024

# mopedreifen.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

Bridgestone Europe NV/SA Person IC daily management: Laurent Dartoux, Vorsitzender Aufsichtsrat: Thomas Joseph Higgins

Bridgestone Europe NV/SA Management Board: Laurent Dartoux (Vorsitzender), Koji Takagi, Astrid Rahn, Emilio Tiberio, Daniel Giroud, Wim Van der Meersch, Frederic Hendrickx