

# Bridgestone Europe NV/SA N Trias: Victoria (din 1.61-63 50) 6 F nk 12 Main M

Die Brid e Europe V/SA Nied assung Deutschland als Jeneralvertr p für BRIDGEST NE Reifen in der Bundesrepublik Deutschand ist in die er jeingen der in die

#### **ACHTUNG:**

Fahrzeughersteller

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

Hubraum

Modell

Baujahr

|                         |              |                         |              | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |         |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|---------|
| DUCATI                  | 2007         | 7 916                   | ST4          | S2 19                                   | 99 -    |
| Bereifung Vorderrad     |              | Bereifung Hinterrad     |              | Luftdruck                               | Fußnote |
| Größen                  | Profil       | Größen                  | Profil       | Vorne/Hinten                            | Nummer  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 33 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 33 R       | 2,5/2,9                                 | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 33 F       | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | T 33 R       | 2,5/2,9                                 | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 23 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 23 R       | 2,5/2,9                                 | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 32 R       | 2,5/2,9                                 | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F       | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | T 32 R       | 2,5/2,9                                 | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 22 R       | 2,5/2,9                                 | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 31 R       | 2,5/2,9                                 | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F       | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | T 31 R       | 2,5/2,9                                 | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 21 R       | 2,5/2,9                                 | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 016 F PRO | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | BT 016 R PRO | 2,5/2,9                                 | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 016 F PRO | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | BT 016 R PRO | 2,5/2,9                                 | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F     | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | BT 023 R     | 2,5/2,9                                 | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F     | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | BT 023 R     | 2,5/2,9                                 | 10, 30  |
| - 0                     |              |                         |              |   |         |

#### Eußnote

(10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich

(30) Tourensportreifen mischbar

(20) Sportreifen mischbar

## mopedreifen.de.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die dynamische Ausdehnung führt zu keiner Rehinderung der Rewegung des Pades / der Päder

**FG Nummer** 

- #Bestellservice amische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit
- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### **#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.