



Bridgestone Europe NV/SA
Niederlassung Deutschland
Frankfurter Str. 61-63 | 60466 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 99 18 18 00

SERVICEINFORMATION
für REIFENUMSTELLUNGEN
an DUCATI Kaufhäuser

Demoversion mit Originalinhalten

ACHTUNG: Verwenden Sie nur BRIDGESTONE Profile und Spezifikationen, die unseren Empfehlungen und Dokumenten Erwähnung finden. Nur abweichende Profile oder Spezifikationen unserer BRIDGESTONE Kaufhäuser sind Einbauten bezüglich der Fahrstabilität des Fahrzeuges. Reifentypen beachten!

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertreter für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden. Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr
DUCATI	20091	600	600 SS	ZDM600S	1994 - 1998

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck A	Luftdruck B	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Vorne/Hinten	Nummer
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	T 33 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	T 33 R	2,3/2,5	2,3/2,5	10, 30
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	S 21 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	S 23 R	2,3/2,5	2,3/2,5	10, 20
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	S 21 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	S 22 R	2,3/2,5	2,3/2,5	10, 20
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	T 32 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	T 32 R	2,3/2,5	2,3/2,5	10, 30
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	T 31 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	T 31 R	2,3/2,5	2,3/2,5	10, 30
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	S 21 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	S 21 R	2,3/2,5	2,3/2,5	10, 20
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	BT 016 F PRO	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	BT 016 R PRO	2,3/2,5	2,3/2,5	10, 20
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	BT 023 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	BT 023 R	2,3/2,5	2,3/2,5	10, 30

* Luftdruck A) Solobetrieb, Landstraße

* Luftdruck B) Beladen, Beifahrer oder Autobahn

Fußnote

(10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich

(30) Tourensportreifen mischbar

(20) Sportreifen mischbar

mopedreifen.de

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Reifengrößen sind nach ECE-R 75 Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die dynamische Ausdehnung führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Das Verhalten wurde durch hydrodynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen

Verhalten.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug in einem nahezu unveränderten

Ort befindet.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Französisch: www.mopedreifen.de

Für uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Wichtig: Die Freigaben sind nur für den persönlichen Gebrauch gültig. Die jeweils neusten Fassung - ist einzusehen unter:

www.mopedreifen.de (HRB 132497)

Bridgestone Europe NV/SA Person IC daily management: Mete Ekin, Vorsitzender Aufsichtsrat: Christopher Nicastro

Bridgestone Europe NV/SA Verwaltungsrat: Mete Ekin (Vorsitzender), Astrid Rahn, Daniel Giroud, Jacques Fourie,

Tomohiro Inoue, Sreepadaraj Karanam, Arianna Antonella, Karen McDonald, Jerome Boulet