

# Demoversion mit Originalinhalten

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell    | Typ          | Baujahr | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|-----------|--------------|---------|------------------------|
| DUCATI             | 20109     | 400     | Scrambler | KA ; KC ; KD | -       | e9*2002/24*6054**      |

## Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad     |                | Bereifung Hinterrad     |                | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil         | Größen                  | Profil         | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 110 / 80 R 18 58H       | OE             | 160 / 60 R 17 69H       | OE             | 2,3/2,5      | 1       |
| 110 / 80 ZR 18 (58W) TL | BT 016 F PRO   | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 016 R PRO   | 2,3/2,5      | 20      |
| 110 / 80 ZR 18 (58W) TL | T 31 F         | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 31 R         | 2,3/2,5      | 30      |
| 110 / 80 ZR 18 (58W) TL | T 32 F         | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 32 R         | 2,3/2,5      | 30      |
| 110 / 80 R 18 58H TL    | A 41 F         | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | A 41 R         | 2,3/2,5      | 40      |
| 110 / 80 R 18 58H TL    | AX 41S F (M+S) | 160 / 60 R 17 69H TL    | AX 41S R (M+S) | 2,3/2,5      | 40      |

## Fußnote

- (1) Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)
- (20) Sportreifen mischbar
- (30) Tourensportreifen mischbar
- (40) Enduroreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 15.03.2022

W. Terloth, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.