

# Demoversion mit Originalinhalten

SERVICEINFORMATION  
für REIFENKOMBINATIONEN und DATI-Kombinationen

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell          | Typ | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|-----------------|-----|---------|
| DUCATI             | 20110     | 1200    | MultistradaV4/S | 1A  | 2021 -  |

## Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad     |               | Bereifung Hinterrad     |                | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil        | Größen                  | Profil         | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 120 / 70 ZR 19 (60W) TL | T 32 F        | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | T 32 R         | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 19 (60W) TL | T 31 F        | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | T 31 R         | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 120 / 70 B 19 60Q TL    | AX 41 F (M+S) | 170 / 60 B 17 72Q TL    | AX 41 R (M+S)  | 2,5/2,9      | 10, 41  |
| 120 / 70 R 19 60V TL    | AT 41 F (M+S) | 170 / 60 R 17 72V TL    | A T 41 R (M+S) | 2,5/2,9      | 10, 41  |
| 120 / 70 ZR 19 60W TL   | A 41 F        | 170 / 60 ZR 17 72W TL   | A 41 R         | 2,5/2,9      | 10      |

## Fußnote

(10) keine Reifenmarken- oder Reifentypbindung

(30) Tourensportreifen mischbar

(41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 17.03.2023

W. Terloth, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

**mopedreifen.de**

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.