

Demoversionalinalten SECTIONALIA ALLE DE LIEDEN DE LIED

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug						
Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Тур	Baujahr	Herstellernummer (KBA)
DUCATI	20112	937	Multistrada V2/V2 S	-	2022 -	

Angaben - Reifen										
	Bereifung Hinterrad	Luftdruck	Fußnote							
Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer						
T 32 F	170 / 60 ZR 17 (72W) TL	T 32 R	2,5/2,9	30						
T 31 F	170 / 60 ZR 17 (72W) TL	T 31 R	2,5/2,9	30						
AX 41 F (M+S)	170 / 60 B 17 72Q TL	AX 41 R (M+S)	2,5/2,9	41						
AT 41 F (M+S)	170 / 60 R 17 72V TL	A T 41 R (M+S)	2,5/2,9	10						
A 41 F	170 / 60 R 17 72V TL	A 41 R	2,5/2,9	10						
	T 32 F T 31 F AX 41 F (M+S) AT 41 F (M+S)	Profil Größen T 32 F 170 / 60 ZR 17 (72W) TL T 31 F 170 / 60 ZR 17 (72W) TL AX 41 F (M+S) 170 / 60 B 17 72Q TL AT 41 F (M+S) 170 / 60 R 17 72V TL	Profil Größen Profil T 32 F 170 / 60 ZR 17 (72W) TL T 32 R T 31 F 170 / 60 ZR 17 (72W) TL T 31 R AX 41 F (M+S) 170 / 60 B 17 72Q TL AX 41 R (M+S) AT 41 F (M+S) 170 / 60 R 17 72V TL A T 41 R (M+S)	Profil Größen Profil Vorne/Hinten T 32 F 170 / 60 ZR 17 (72W) TL T 32 R 2,5/2,9 T 31 F 170 / 60 ZR 17 (72W) TL T 31 R 2,5/2,9 AX 41 F (M+S) 170 / 60 B 17 72Q TL AX 41 R (M+S) 2,5/2,9 AT 41 F (M+S) 170 / 60 R 17 72V TL A T 41 R (M+S) 2,5/2,9						

Fußnote

- (30) Tourensportreifen mischbar
- (41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).
- (10) keine Reifenmarken- oder Reifentypbindung

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 25.04.2022

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

mopedreifen.de

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweil neuesten Fassung - ist einzusehen unter: www.bridgestone.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.