



Michelin Reifenwerke AG & Co.  
KGA  
Michelinstraße 4, 61855 Karlsruhe  
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 72 41 1-115  
Telefax: +49 (0) 72 41 1-996  
E-Mail: motorrad@michelin.de  
https://www.michelin.de

# Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUNTERSUCHUNGEN  
AN KRAFTFÄHRZEUGEN (MOTORRAD / M / B)

Nur vom 2010 H  
Version 1

| Nummer der ABE / EBE |                           | Hersteller                 | Typ / Version             | Handelsbezeichnung          |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| *                    |                           | DUCATI                     | ZDM 400                   | 400 SS                      |
| Felgenreöße original |                           | Reifengröße original vorne |                           | Reifengröße original hinten |
| Vorne                | Hinten                    | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL  |                           | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL   |
| 3.50x17              | 4.50x17                   |                            |                           |                             |
| Bereifung vorne      |                           |                            | Bereifung hinten          |                             |
| 1)                   | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Power RS #                 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS+ #                 |
| 1)                   | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Power RS #                 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS #                  |
| 1)                   | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Power RS #                 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 3               |
| 1)                   | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Power 3              | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS+ #                 |
| 1)                   | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Power 3              | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS #                  |
| 1)                   | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Power 3              | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 3               |
| 1)                   | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Power 2CT            | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 2CT             |
| 1)                   | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Power 3              | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 2CT             |
| 1)                   | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Power 3              | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power                 |
| 1)                   | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Power 2CT            | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 3               |
| 1)                   | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Power 2CT            | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power                 |
| 1)                   | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Road 5                     | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Road 5                      |
| 1)                   | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Road 4               | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Road 4                |

Auflagen :  
Art der Auflagen :

# = Auslaufreifen

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Prüfverfahren wurde in der Anlage 1 der Richtlinie 97/24/EG beschrieben. Die Prüfung wurde mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten den technischen Anforderungen an eine Betriebserlaubnis gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss beantragt werden.

Die Verkaufserlaubnis ist in der Anlage 1 der Richtlinie 97/24/EG beschrieben. Die Prüfung wurde mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 03.03.2020

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Dehlinger  
Mark

A. Penisch