



Michelin Reifenwerke AG & Co.
Karlshafen 4 76185 Karlsruhe
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 72 51 17 1
Telefax: +49 72 51 17 96
E-Mail: motorrad@michelin.de
https://www.michelin.de

Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUNTERSÜNDUNGEN
AN KRAFTFÄHRZEUGEN (MOTORRAD) (MOTORCYCLES) (MOTORCYCLES)
Munich - 2014 H
Version - 1

Nummer der ABE / EBE		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
*		APRILIA		*		ETX 350 Tuareg	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	90/90 - 21			130/80 - R17		
1.60x21	2.50x17						
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3	
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac	
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT	Anakee Wild *	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee #	

Auflagen : Ja # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen :
 * **Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich**

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit der geänderten Bereifung durchgeföhrt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Auswirkungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug anschlussfähig, ist eine Nachprüfung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis wird nicht erteilt.

Die Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.
Karlsruhe, 03.03.2020

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Dehlinger
Mark

A. Penisch

i.v. Selly

i.A. A. Penisch