



Michelin Reifenwerke AG & Co. KG
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
 Postfach 210954, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 / 330 391
 Telefax: +49 (0) 721 / 330 349
 E-Mail: motorrad@de.michelin.com
 http://motorrad.michelin.com

Demoverision mit Originalinhalt

UNBEDINGTE KEITSEITENHEINWIRKUNG FÜR REIFENUNTERSCHREIBUNGEN AN LEICHTFÄHIGEN

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|---------------------------------------|------------|---------------|--------------------|
| A236 | YAMAHA | 1U6 | XT 500 ('77 - '89) |

| | Felgenreößen | Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
|----|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
| 2) | 1.85x21- 1.85x18 | 80/90 - 21 | M/C 48S TT Anakee Wild | 110/80 - 18 | M/C 58S TT Anakee Wild |
| 2) | 1.85x21- 1.85x18 | 80/90 - 21 | M/C 48S TT Anakee Wild | 120/80 - 18 | M/C 62S TT Anakee Wild |
| 2) | 1.85x21- 1.85x18 | 90/90 - 21 | M/C 54R TL/TT Anakee Wild * | 120/80 - 18 | M/C 62S TT Anakee Wild |
| 2) | 1.85x21- 1.85x18 | 80/90 - 21 | M/C 48R TT Sirac | 110/80 - 18 | M/C 58R TT Sirac |
| 2) | 1.85x21- 1.85x18 | 80/90 - 21 | M/C 48R TT Sirac | 120/80 - 18 | M/C 62T TT Sirac |
| 2) | 1.85x21- 1.85x18 | 90/90 - 21 | M/C 54T TT Sirac | 120/80 - 18 | M/C 62T TT Sirac |
| 2) | 1.85x21- 1.85x18 | 80/90 - 21 | M/C 48S TT Anakee Wild | 110/80 - 18 | M/C 58S TT T63 # |
| 2) | 1.85x21- 1.85x18 | 80/90 - 21 | M/C 48S TT Anakee Wild | 120/80 - 18 | M/C 62S TT T63 # |
| 2) | 1.85x21- 1.85x18 | 90/90 - 21 | M/C 54R TL/TT Anakee Wild * | 120/80 - 18 | M/C 62S TT T63 # |
| 2) | 1.85x21- 1.85x18 | 80/90 - 21 | M/C 48S TT T63 # | 110/80 - 18 | M/C 58S TT Anakee Wild |
| 2) | 1.85x21- 1.85x18 | 80/90 - 21 | M/C 48S TT T63 # | 120/80 - 18 | M/C 62S TT Anakee Wild |

Auflagen : Ja * Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich
 Art der Auflagen : Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben # = Auslaufreifen

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

mopedreifen.de

Zu 1) und 2) Eine Überprüfung zur Richtigkeit der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum download bereit.

i.A. A. Perich