Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelin [illegible] 4 [illegible] 85 [illegible]ruhe
Postfach [illegible] 51 [illegible] 615 [illegible]rlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81*
E-Mail [illegible]ntact@2[illegible]
[illegible]epag[illegible]
[illegible]elin.[illegible]/motor[illegible]e/s[illegible]rts[illegible]e-[illegible]oto[illegible]d
*gebühr[illegible]nfrei; [illegible]bilfunktarife[illegible]nnen [illegible]rvon [illegible]weic[illegible]

Demoversion mit Originalinhalten

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN [illegible]

Nummer: 2059-H
Version: [illegible]

Nummer der ABE / EBE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
B791/2	BMW	247 E	R 80 R

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	110/80 - 18	140/80 - 17
2.50x18	2.50x17		

	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
2)	110/80 B 18 M/C 58V TL	Road Classic	140/80 B 17 M/C 69V TL	Road Classic
2)	110/80 B 18 M/C 58V TL	Road Classic	130/80 B 17 M/C 65H TL	Road Classic
2)	110/80 B 18 M/C 58V TL	Road Classic	130/90 B 17 M/C 68V TL	Road Classic
1)	110/80 - 18 M/C 58V TL/TT	Pilot Activ #	140/80 - 17 M/C 69V TL/TT	Pilot Activ #
2)	110/80 - 18 M/C 58V TL/TT	Pilot Activ #	130/80 - 17 M/C 65H TL/TT	Pilot Activ #
2)	110/80 - 18 M/C 58V TL/TT	Pilot Activ #	130/90 - 17 M/C 68V TL/TT	Pilot Activ #

Auflagen: Nein
Art der Auflagen:

= Auslaufreifen

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

mopedreifen.de

Das Fahrzeug [illegible] am [illegible] Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt.
Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten [illegible] Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
Die B[illegible] werden.

Die Ve[illegible]

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 05.01.2022

JL.B[illegible]
Technical Director Michelin Two Wheels

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.