



Michelin Reifenwerke AG & Co.

Karlstraße 4, 6185 Karlsruhe

Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 72 41 15 15

Telefax: +49 (0) 72 41 15 96

E-Mail: motorrad@michelin.de

https://www.michelin.de

Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
AN KRAFTFÄHRZEUGEN (MOTORRAD, MOPED, ...)Nummer: 2005 H
Version: 1

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung		
F430/431 & NT ; K264		YAMAHA	3TB / DJ02 / 3UW	XT 600 E,K		
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	90/90-21 54S TT		120/90-17 64S TT		
1.85x21	2.50x17					
	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT	Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT	Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	120/90 - 17	M/C 64S TL/TT	Anakee 3
2)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT	Anakee Wild *
2)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac
2)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac	120/90 - 17	M/C 64T TT	Sirac
2)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65S TT	T63 #
2)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT	Anakee Wild *
2)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17	M/C 65S TT	T63 #
2)	90/90 - 21	M/C 54S TT	Sirac #	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac

Auflagen : Ja
Art der Auflagen :

= Auslaufreifen

* Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit der angeführten Reifengröße noch geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem geänderten Zustand, ist eine Beantragung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachträglich beantragt werden.

Die Vorschriften der Zulassungsbauart sind in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung angegeben.
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.
Karlsruhe, 10.03.2020

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Dehlinger
Mark

A. Penisch

i.V. J. Kelly

i.A. A. Penisch