Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelin [illegible] 4 [illegible] 85 [illegible]
Postfach [illegible] 51 [illegible] 615 [illegible]

Telefon 0800 0 11 11 81*
E-Mail [illegible]tact@2[illegible]
[illegible]
michelin.[illegible]/motor[illegible]/s[illegible]rts[illegible]e-[illegible]
*gebühr[illegible]nfrei; [illegible]bilfunktarife[illegible]nnen [illegible]rvon [illegible]weich

Demoversion mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ANGABE

Nummer: 2101-S
Version: [illegible]

Diese Service [illegible]ation stellt ein Empfehlung der Firma Michelin [illegible] aufgeführten Fahrzeug-Reifenkombination [illegible]lar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75.
Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
H 157	CAGIVA	6B / 5B	Elefant 750/900

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	110/80 R 19	140/80 R17
2.15x19	3.00x17		

	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19	M/C 59R TL/TT M+S	Anakee Wild *	140/80 - 17	M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19	M/C 59H TL/TT	Anakee 3 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19	M/C 59H TL/TT	Anakee 3 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT	Anakee 2 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19	M/C 59H TL/TT	Anakee 2 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19	M/C 59H TL/TT	Anakee 2 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #

Auflagen: Ja
Art der Auflagen

= Auslaufreifen

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die V[illegible]en setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Bei M[illegible] verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung Nr. 90 im Verkehrsblatt 15-2019 und die Festlegungen des BMVI zur Reifenumrüstung an Krafträdern unter: https://[illegible]

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karl[illegible]

Rom[illegible]
Technical Director Michelin Two Wheels