



Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.
KCA
Michelinstraße 4 61851
Stfa 49 51 7615

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 190
E-Mail: motorrad@ Michelin.de
http://www.michelin.de

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜHUNGEN
AN KRAFTFAHRZEUGEN

Nur für: 2137-H
Reifen: 1

Originalinhalt

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
G532		BMW	BMW 169	F 650 (1993-2000)	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	100/90 - 19 57S		130/80 R 17 65S	
2.50x19	3.00x17	100/90 - 19 57H		130/80 R 17 65H	
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	100/90 - 19 M/C 57V TL/TT	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57V TL/TT	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57V TL/TT	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 2 #	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 2 #	

Auflagen : Ja # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen :
Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug an dem die Reifengröße geändert wurde, wurde mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Auswirkungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem Typ, so kann eine Betriebserlaubnis gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nach § 21 StVZO beantragt werden.

Die Verkaufsdokumente bilden die Grundlage für die Bereifung des Kraftfahrzeuges. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.
 Karlsruhe, 22.07.2020

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

i.A. A. Perle

C. Denlinger
 Marketing Manager Motorradreifen

A. Perle
 Produkttechnik Motorradreifen