Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Mic[illegible] 4 [illegible]85 [illegible]ruh
Po[illegible]61 [illegible]615 [illegible]lsru

Telefon 0800 0 11 11 81*
E-M[illegible]ntact@2[illegible]
Ho[illegible]epag[illegible]
mic[illegible]elin.[illegible]/motor[illegible]e/s[illegible]rts[illegible]e-m[illegible]otor[illegible]d
*gebü[illegible]nfrei; [illegible]bilfunktarif[illegible]nnen [illegible]rvon [illegible]weich[illegible]

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN [illegible]

Nummer: 2141-H
Version [illegible]

Nummer der ABE / EBE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
B791 einschl.N.02	BMW	BMW 247 E	R 80 GS

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54S	130/80 - 17 65S
1.85x21	2.50x17		

	Bereifung vorne			Bereifung hinten	
2)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	130/80 - 17 M/C 65R TL/TT M+S	Anakee Wild *
2)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #
2)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #
2)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #

Auflagen: Ja
Art der Auflagen:
* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

= Auslaufreifen

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrverhalten wurde [illegible] Testfahrt [illegible] höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt.
Es ergaben sich [illegible] Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
Die B[illegible] werden.

Die Ver[illegible]ung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.
Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 29.06.2022

Romain [illegible]
Technical Director Michelin Two Wheels

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.