



Michelin Reifenwerke AG & Co.  
Karl-Ludwig-Str. 4 76185 Karlsruhe  
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 7141 20 11 11  
Telefax: +49 7141 20 11 96  
E-Mail: motorrad@michelin.de  
https://www.michelin.de

# Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENRÜSTUNGEN AN KRAFTFÄHRZEUGEN (MOTORRAD) Nummer: 2110 H

Nummer der ABE / EBE		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
6898		BMW		BMW R 50/5		R 50	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	3.25 R 19			4.00 R 18		
Serie	Serie	100/90 R 19					
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1)	3.25 - 19	M/C 54H TL/TT	Pilot Activ	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Pilot Activ	
1)	100/90 - 19	M/C 57V TL/TT	Pilot Activ	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Pilot Activ	
1)	3.25 - 19	M/C 54H TL/TT	Pilot Activ	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Macadam 50 #	
1)	100/90 - 19	M/C 57V TL/TT	Pilot Activ	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Macadam 50 #	
1)	100/90 - 19	M/C 57H TL/TT	Pilot Activ #	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Pilot Activ	
1)	3.25 - 19	M/C 54H TL/TT	Macadam 50 E #	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Macadam 50 #	
1)	100/90 - 19	M/C 57H TL/TT	Macadam 50 E #	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Macadam 50 #	
1)	100/90 - 19	M/C 57H TL/TT	Pilot Activ #	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Macadam 50 #	
1)	3.25 - 19	M/C 54H TL/TT	Macadam 50 E #	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Pilot Activ	
1)	100/90 - 19	M/C 57H TL/TT	Macadam 50 E #	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Pilot Activ	

Auflagen : Nein # = Auslaufreifen  
 Art der Auflagen :

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit der geänderten Bereifung durchgeföhrt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Auswirkungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem Typ, so ist eine Bauteilgenehmigung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nach § 21 StVZO beantragt werden.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 14.03.2020

## mopedreifen.de

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

*i.v. Selly*  
*i.A. A. Penich*  
 C. Dehlinger  
 Mark  
 A. Penich