



Michelin Reifenwerke AG &amp; Co.

Karlshafen 4, 61855 Karlsruhe

Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 72 41 15 15

Telefax: +49 (0) 72 41 15 16

E-Mail: motorrad@michelin.de

https://www.michelin.de

# Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUNTERSUCHUNGEN  
AN KRAFTFÄHRZEUGEN (MOTORRAD, MOPED, KLEINKRAFTWAGEN)Nummer: 2111 H  
Version: 1

| Nummer der ABE / EBE |                 | Hersteller                 | Typ / Version      | Handelsbezeichnung          |                                |
|----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| G 239                |                 | BMW                        | BMW 259            | R 850 GS                    |                                |
| Felgengröße original |                 | Reifengröße original vorne |                    | Reifengröße original hinten |                                |
| Vorne                | Hinten          | 110/80 R 19                |                    | 150/70 R 17                 |                                |
| 2.50x19              | 4.00x17         |                            |                    |                             |                                |
|                      |                 |                            |                    |                             |                                |
|                      | Bereifung vorne |                            |                    | Bereifung hinten            |                                |
| 1)                   | 110/80 R 19     | M/C 59V TL/TT              | Anakee Adventure   | 150/70 R 17                 | M/C 69V TL/TT Anakee Adventure |
| 1)                   | 110/80 R 19     | M/C 59V TL                 | Road 5 Trail       | 150/70 R 17                 | M/C 69V TL Road 5 Trail        |
| 1)                   | 110/80 R 19     | M/C 59V TL                 | Pilot Road 4 Trail | 150/70 R 17                 | M/C 69V TL Pilot Road 4 Trail  |
| 1)                   | 110/80 R 19     | M/C 59V TL/TT              | Anakee 3           | 150/70 R 17                 | M/C 69H TL/TT Anakee 3         |
| 1)                   | 110/80 R 19     | M/C 59H TL/TT              | Anakee 3           | 150/70 R 17                 | M/C 69H TL/TT Anakee 3         |
| 1)                   | 110/80 R 19     | M/C 59H TL/TT              | Anakee 3           | 150/70 R 17                 | M/C 69V TL/TT Anakee 3         |
| 1)                   | 110/80 R 19     | M/C 59V TL/TT              | Anakee 3           | 150/70 R 17                 | M/C 69V TL/TT Anakee 3         |
| 1)                   | 110/80 R 19     | M/C 59V TL/TT              | Anakee 3           | 150/70 R 17                 | M/C 69V TL/TT Anakee 3 C       |
| 1)                   | 110/80 R 19     | M/C 59H TL/TT              | Anakee 3           | 150/70 R 17                 | M/C 69V TL/TT Anakee 3 C       |
| 1)                   | 110/80 R 19     | M/C 59V TL/TT              | Anakee 2           | 150/70 R 17                 | M/C 69V TL/TT Anakee 2         |
| 1)                   | 110/80 R 19     | M/C 59V TL/TT              | Anakee 2           | 150/70 R 17                 | M/C 69V TL/TT Anakee 2         |
| 1)                   | 110/80 R 19     | M/C 59R TL/TT              | Anakee Wild *      | 150/70 R 17                 | M/C 69R TL/TT Anakee Wild *    |
| 1)                   | 110/80 R 19     | M/C 59V TL/TT              | Anakee Adventure   | 150/70 R 17                 | M/C 69V TL/TT Anakee 3         |

Auflagen : Ja

Art der Auflagen :

# = Auslaufreifen

\* Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit dem Reifen in der angegebenen Reifengröße und mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem Typ der Zulassung, so ist eine Beantragung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachträglich beantragt werden.

Die Vorschriften der Zulassungsbauart sind in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung angegeben.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 14.03.2020

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Dehlinger

Mark

A. Penisch

A. Penisch