Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelin [illegible] 4 [illegible] 85 [illegible]
Postfach [illegible] 51 [illegible] 615 [illegible]
Telefon 0800 0 11 11 81*
E-Mail [illegible]ntact@2[illegible]
[illegible]epa[illegible]
[illegible]elin.[illegible]/motor[illegible]ke/s[illegible]rts[illegible]e-[illegible]oto[illegible]d
*gebührenfrei; [illegible]bilfunktarif[illegible]nner[illegible]rvon[illegible]weich[illegible]

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE / EBE

Nummer: 2156-H
Version: [illegible]

Nummer der ABE / EBE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
H 733	BMW	BMW 259 C	R 850 C (1997-2004)

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	100/90 R 18	170/80 R 15
2.50x18	4.00x15		

	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
1)	100/90 - 18 M/C 56H TL	Road Classic	170/80 B 15 M/C 77H TL/TT	Commander III Cruiser
1)	100/90 - 18 M/C 56H TL/TT	Pilot Activ #	170/80 B 15 M/C 77H TL/TT	Commander II #
1)	100/90 - 18 M/C 56H TL/TT	Pilot Activ #	170/80 - 15 M/C 77H TL/TT	Commander #
1)	100/90 - 18 M/C 56H TL/TT	Commander #	170/80 - 15 M/C 77H TL/TT	Commander #

Auflagen: Nein
Art der Auflagen:

= Auslaufreifen

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das F[illegible] wurde durch [illegible] Testsystem zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt.
Es ergeben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
Die B[illegible]t werden.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug in [illegible] Originalzustand befindet.
Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 12.08.2022

Roman [illegible]
Technical Director Michelin Two Wheels

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.