



Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG NUR FÜR AN KRAFTFÄHRZEUGE MIT EU-TYPGENEHMIGUNG SUZUKI DL650A/XT ABS
Nur Typen 2170-S
Bei der nachstehenden Beschreibung der Reifengrößen sind die Reifengrößen in EU-Typgenehmigung (Kategorie B) angegeben. Die Reifengrößen sind in der Reifengrößen-Tabelle angegeben.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version		Handelsbezeichnung
e4*02594		SUZUKI	C7		DL650A/XA V-Strom/XT ABS
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	110/80 R 19 59H		150/70 R 17 69H	
2.50x19	4.00x17				
	Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 2	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 2	
1)	110/80 R 19 M/C 59R TL/TT	Anakee Wild *	150/70 R 17 M/C 69R TL/TT	Anakee Wild *	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 2	

Auflage: 14.03.2020

Art der Auflagen: # = Auslaufreifen

* Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

#Bestellservice

Die Verlinkung der originalen Unterlagen ist nur dann möglich, wenn Sie die originalen Unterlagen von uns bekommen. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 14.03.2020

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

i.A. A. Perle
Produkttechnik Motorradreifen