Michel Daw Color A Col

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| Nummer der EG-Typ- genehmigung oder ABE | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|--|------------|---------------|--------------------------|
| e4*02594 | SUZUKI | C7 | DL650A/XA V-Strom/XT ABS |

| Felgengröße original | | Reifengröße original vorne | Reifengröße original hinten | |
|----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 2.50x19 | - 4.00x17 | 110/80 R 19 59H | 150/70 R 17 69H | |

| | Bereifung vorne | | | Bereifung hinten | | |
|----|-----------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 1) | 110/80 R 19 | M/C 59H TL/TT | Anakee 3 | 150/70 R 17 | M/C 69H TL/TT | Anakee 3 |
| 1) | 110/80 R 19 | M/C 59V TL/TT | Anakee 3 | 150/70 R 17 | M/C 69V TL/TT | Anakee 3 |
| 1) | 110/80 R 19 | M/C 59V TL/TT | Anakee 3 | 150/70 R 17 | M/C 69H TL/TT | Anakee 3 |
| 1) | 110/80 R 19 | M/C 59H TL/TT | Anakee 3 | 150/70 R 17 | M/C 69V TL/TT | Anakee 3 |
| 1) | 110/80 R 19 | M/C 59V TL/TT | Anakee 2 | 150/70 R 17 | M/C 69V TL/TT | Anakee 2 |
| 1) | 110/80 R 19 | M/C 59V TL | Pilot Road 4 Trail | 150/70 R 17 | M/C 69V TL | Pilot Road 4 Trail |
| 1) | 110/80 R 19 | M/C 59R TL/TT | Anakee Wild * | 150/70 R 17 | M/C 69R TL/TT | Anakee Wild * |
| 1) | 110/80 R 19 | M/C 59H TL/TT | Anakee 3 | 150/70 R 17 | M/C 69V TL/TT | Anakee 2 |
| 1) | 110/80 R 19 | M/C 59V TL/TT | Anakee 3 | 150/70 R 17 | M/C 69V TL/TT | Anakee 2 |
| 1) | 110/80 R 19 | M/C 59V TL/TT | Anakee 2 | 150/70 R 17 | M/C 69V TL/TT | Anakee 3 |

Auflagen: Ja

Art der Auflagen: * Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

= Auslaufreifen

 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der

 Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und

eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr 2 StVZO)

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.