SERVIC AN KR

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

E	Numm U-Typgen	er der ehmigung	Hersteller T		/p / Version	Hand	Handelsbezeichnung	
	e13*92/6	61*0085	Y	/AMAHA DM01		DM01	XT 660 R ab 2004	
I	- elgengröl	Se original	Reifengröße original vorne			1е	Reifengröße original hinten	
	Vorne Hinten		90/90 - 21 M/C 54S				130/80 - 17 M/C 65S	
	1.85x21 2.75x1		90/90 - 21 M/C 54T				130/80 - 17 M/C 65T	
	Bereifung vorne				Bereifung hinten			
2)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT		L/TT M+S	Anakee Adventure		130/80 R 17 M/C 65H TL/TT M+S Anakee Adventure		Anakee Adventure
1)	90/90 - 21 M/C 54R TL/TT M+S		Anakee Wild *		130/80 - 17	M/C 65R TL/TT M+S	Anakee Wild *	
1)	90/90 - 21 M/C 54T TL		Anakee Street		130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac #	
1)	90/90 - 21	M/C 54T T	Т	Sirac#		130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac #

#Bestellservice

- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.