



Michelin Reifenwerke AG & Co. KG
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
 Postfach 210054, 76159 Karlsruhe

Telefon +49 (0) 721 530 - 3118
 Telefax +49 (0) 721 / 530 - 1496
 www.michelin-motorrad.de

Demoverision mit Originalinhalt

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG FÜR
 REIFENUMSTÄUBLIGEN ANSCHLÄGER

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e13*92/61*0085	YAMAHA	DM01	XT 660 R (ab 04)

	Felgenreifen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21 M/C 54H TL/TT Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21 M/C 54H TL/TT Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT Anakee 2	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT Anakee 2	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21 M/C 54H TL/TT Anakee 2	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21 M/C 54H TL/TT Anakee 2	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21 M/C 54T TT Sirac	130/80 - 17 M/C 65T TT Sirac
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT Anakee 2	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT Anakee 2 #
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT Anakee 2 #
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21 M/C 54H TL/TT Anakee 2	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT Anakee 2 #

Auflagen : Ja
 Art der Auflagen : Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben # = Auslaufreifen

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

mopedreifen.de

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen. Die Verwendung der Reifen ist nur zulässig, wenn das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Karlsruhe 26.02.2014

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

R.Den
 Leiter Marketing Motorradreifen Ersatzgeschäft

Produkttechnik Motorradreifen

i.v. [Signature]