



Michelin Reifenwerke AG & Co. KG
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 / 330 391
Telefax: +49 (0) 721 / 330 1493
E-Mail: motorrad@de.michelin.com
http://motorrad.michelin.com

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG FÜR
REIFENUMSTÜTZEN AN MOTORFÄHRE

NR 218

Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e13*92/61*0085	YAMAHA	DM01	XT 660 R (ab 04)

	Felgengrößen	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT Anakee Wild *
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21	M/C 54T TT Sirac	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT Sirac
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT Anakee 3
1)	1.85x21 - 2.75x17	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT Anakee 2 #

Auflagen : Ja

Art der Auflagen : Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

Zu 1) und 2) Eine Überprüfung zur Einhaltung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Del...
Leiter Marking und Marketing / Sales