Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe
Postfach 21 09 51, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 1396
E-Mail: motorrad@michelin.com
https://www.michelin.de

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

Nummer: 2188-S
Version: 1

Beim nachstehend unter beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der EU Typgenehmigung KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikat- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e13*2002/24*0272	YAMAHA	DM02	XT 660Z Ténéré (08-)

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	90/90 - 21	130/80 R 17
1.85x21	2.75x17		

	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT	Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65S TT	T63 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT	Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17	M/C 65S TT	T63 #
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #

mopedreifen.de

Auflagen :
Art der Auflagen : Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

= Auslaufreifen

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 16.03.2020

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

i.A. | i.A.

C.Dehlinger
Marketing Manager Motorradreifen

A.Penisch
Produkttechnik Motorradreifen