



Demoverision mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co.
 KG & Co. KG
 Michelinstraße 4 61856
 St. Leon-Rot 051 7615

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
 Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 3919
 E-Mail: motorrad@ Michelin.de
 http://www.michelin.de

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N
 AN KRAFTFAHRZEUGE MIT EU-TYPGENEHMIGUNG
 Nummer 2188-S

Beim nächsten Reifenwechsel werden die Reifengrößen der originalen Reifentypen eingetragene Reifengrößen (Typ und Reifengröße) in der Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
e13*2002/24*0272		YAMAHA		DM02		XT 660Z Ténéré (08-)	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	90/90 - 21			130/80 R 17		
1.85x21	2.75x17						
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3	
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT	Anakee Wild *	
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac	
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65S TT	T63 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT	Anakee Wild *	
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 3	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17	M/C 65S TT	T63 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #	

Auflagen: # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen: Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben
#Bestellservice

Die Verlinkung der empfohlenen Reifenkombinationen erfolgt über das Internet. Die Verlinkung führt zu den originalen Unterlagern, die Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.
 Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.
 Karlsruhe, 16.03.2020

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.
 C. Denlinger Marketing Manager Motorradreifen
 i.A. A. Perle Produkttechnik Motorradreifen