



# Demoverision mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN MIT EINER GEMISCHTEN NUTZUNG **Nummer: 2195-S**

Diese Service-Information enthält eine Empfehlung der Firma Michelin, die unter Berücksichtigung der Fahrzeugart, des Fahrzeugalters, des Reifenzustands, des Fahrstils und der Fahrbahnbedingungen zu treffen ist. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e1*2002/24*0200		BMW	E650G	G 650 GS Sertao (R13 40)
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	90/90 - 21 M/C 54S TT		130/80 R 17 M/C 54S TT
1.60x21	3.00x17			
Bereifung vorne				Bereifung hinten
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	130/80 - 17 M/C 65R TL/TT M+S Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	130/80 - 17 M/C 65S TT T63 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17 M/C 65R TL/TT M+S Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17 M/C 65S TT T63 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT Anakee 3 #

**mopedreifen.de** # = Auslaufreifen

Auflage 10/2022  
 Art der Auflagen:  
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

\* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

**#Bestellservice**

Die Verabreichung der originalen Unterlagen erfolgt ausschließlich an den ursprünglichen Fahrzeuginhaber. Die originalen Unterlagen sind dem Käufer beim Kauf der originalen Unterlage zu übergeben. Die originalen Unterlagen sind dem Käufer beim Kauf der originalen Unterlage zu übergeben. Die originalen Unterlagen sind dem Käufer beim Kauf der originalen Unterlage zu übergeben.

**Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.**

Karlsruhe, 10.03.2022

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL. Bouvier  
 Technical Director Michelin Two Wheels