



Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.
KCA
Michelinstraße 4 61856 Krefeld
Telefon: +49 (0) 21 721 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 21 721 530 - 196
E-Mail: motorrad@ Michelin.de
http://www.michelin.de

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3018
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 196
E-Mail: motorrad@ Michelin.de
http://www.michelin.de

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nur für: 2198-S
Version: 1

Beim nächsten Reifenwechsel oder bei einer beschriebenen Umrüstung wird die dem Fahrzeug zugeordnete EU-Typgeneignung (Kategorie B oder C) in der Fahrzeug- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e1*2002/24*0352		BMW	E8GS	F 650 GS (2008-)	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	110/80 R 19 M/C 59H		140/80 R 17 M/C 69H	
2.50x19	3.50x17	110/80 R 19 M/C 59V		140/80 R 17 M/C 69V	
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 2	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59R TL/TT	Anakee Wild *	140/80 - 17 M/C 69R TL/TT	Anakee Wild *	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 2 #	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 2 #	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 2	140/80 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 2 #	

Auflage: 1
Art der Auflagen: 1

* Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

= Auslaufreifen

#Bestellservice

Die Verlinkung der angeführten Reifengrößen ist nur dann möglich, wenn das betreffende Fahrzeug eine entsprechende Zulassung besitzt. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 26.05.2020

#Stammkunden

C. Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

i.A. A. Perle
Produkttechnik Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.