



Demoverision mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N
AN KRA... TRÄ... F... E... G... N... S...
Nur... 2204-S
Ver... 1
Beim nachst... der beschriebenen... wurde bei der... E... Typ... K... E... B... G... d... N... in F... e... - F... i... - od...
Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e1*2002/24*0497		KAWASAKI	EJ800A	W 800
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	100/90 - 19		130/80 - 18
2.15x19	2.75x18			
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	100/90 - 19 M/C 57V TL/TT	Pilot Activ	130/80 - 18 M/C 66V TL/TT	Pilot Activ

Auflage : **mopedreifen.de** # = Auslaufreifen
Art der Auflagen :

#Bestellservice

Die V...
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.
Karlsruhe, 16.03.2020

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C.Denlinger Marketing Manager Motorradreifen
i.A. A. Perle Produkttechnik Motorradreifen