



DemoverSION mit

Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
AN KRAFTFÄHRZEUGEN MIT EINER FREIGÄNGIGKEITSPRÜFUNG

Numm 2293-H

Beim nächsten Mal näher beschriebenen Genehmigungs wurde bei der Erteilung der EU-Typgenehmigung KLEINE BESCHREIBUNG in Form einer Fabrik- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e4*2002/24*0002		HARLEY-DAVIDSON	FS2	FLSTN; FLSTNI SOFTAIL DELUXE (2005-2012)
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	MT90 B 16 72H		MU85 B 16 77H
3.00x16	3.00x16			
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
2)	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander III Cruiser F		150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander III Cruiser	
2)	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Scorcher 31		150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Scorcher 31	
2)	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Scorcher 31		150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander II #	
2)	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Scorcher 31		150/80 B 16 M/C 71H TL/TT Commander II #	
2)	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander II #		150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Scorcher 31	
2)	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander II #		150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander II #	
2)	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander II #		150/80 B 16 M/C 71H TL/TT Commander II #	

Auflagen: Nein
 Art der Auflagen:
 # = Auslaufreifen

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Firmensymbol der Firma Michelin ist ein eingetragenes Zeichen. Die Freigängigkeitsprüfung mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebslaubnis nach §19(2) StVZO vor. Eine Erteilung der Betriebslaubnis im geänderten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebslaubnis wird wieder erteilt werden.

Die Verkaufsstellen sind in der Liste der Verkaufsstellen in der Anlage zu dieser Bescheinigung angegeben.
 Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 11.03.2023

#Stammkunden

Rom...
 Technische Di...
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.